

# ИД-П284 500/70-20 (1200х500-508)



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Ширина профиля         | 500                     |
| Высота профиля         | 70                      |
| Посадочный диаметр     | 20(1200х500508)         |
| Категория(индекс)      | F                       |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |

## Технические характеристики

|                                                                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Типоразмер                                                                                 | 500/70-20 (1200х500-508) |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 156                      |
| Индекс категории скорости                                                                  | F                        |
| Индекс давления PSI                                                                        | 75                       |
| Норма слойности                                                                            | 16                       |
| Тип конструкции                                                                            | диагональная             |
| Исполнение                                                                                 | камерное                 |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | текстильная              |

|                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип рисунка протектора                                              | повышенной<br>проходимости |
| Максимальная скорость, км/ч                                         | 80                         |
| Наружный диаметр, мм.                                               | 1185 ± 15                  |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 475                        |
| Статический радиус, мм.                                             | 548 ± 10                   |
| Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс                      | 4,000                      |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс                      | -                          |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 5.3                        |
| Обод рекомендуемый                                                  | 514-400 (400Г-508)         |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | -                          |
| Ездовая камера                                                      | 1200x500-508               |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | PK-5A-145                  |
| Ободная лента                                                       | 450-508                    |
| Масса шины (покрышка, камера, ободная лента), кг                    | 90.7                       |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S, POR                   |